

# Kaiko-Refill Line 10-20

## PROSESSISUODATTIMET

**Refill Line 10-20 vaihtopatruunasuodatinjärjestelmä vedenpehmennykseen, kloorinpoistoon ja sekaioninvaihtoon pienille virtausmäärille.**

### Yleistä

Suodatin on erinomainen ratkaisu vedenpehmennykseen, aktiivihiilisuodatukseen sekä täysionin-poistoon pienemmille vesivirtausmäärille.

Kertakäyttöisiä patruunoita käytettäessä vältetään mm. regeneroinnilta.

Suodatin koostuu suodatinkotelosta (hapon kestävästä tai PVC) ja sen sisälle asennettavasta suodatinpatruunasta. Kun patruuna on käytetty loppuun, uuden vaihtaminen on erittäin nopeaa ja suodatus saadaan käynnistettyä muutamassa minuutissa.

Suodatinkoteloon on mahdollista liittää johtokykyvahti joka antaa hälytyksen kun on aika vaihtaa uusi patruuna käytetyn tilalle.



*Refill vaihtopatruunasuodatinjärjestelmä*

Tehokas

---

Varmatoiminen

---

Pieni tilan tarve

---

Helppokäyttöinen

---

Nopea patruunan vaihto

---

## Tekniset tiedot

Pehmennin	10 litraa	20 litraa
Vaihtokapasiteetti	30 °dH m <sup>3</sup>	80 °dH m <sup>3</sup>
Virtaama	500 l/h	1000 l/h
Käsitellyn vedenlaatu	TH < 2,8 °dH	TH < 2,8 °dH
Käyttöraajat	Juomaveden kovuus ≤ 20 °dH	Juomaveden kovuus ≤ 20 °dH

Aktiivihiili	10 litraa	20 litraa
Kapasiteetti	Riippuen kuormasta	Riippuen kuormasta
Virtaama <sup>(1)</sup>	400 l/h	1200 l/h
Käsitellyn vedenlaatu <sup>(1)</sup>	Kloori vapaa	Kloori vapaa
Käyttöraajat	Juomavesi—Kloori ≤ 3 ppm	Juomavesi—Kloori ≤ 3 ppm

Sekaionvaihdin <sup>(2)</sup>	10 litraa	20 litraa
Kapasiteetti	220 g / CaCO <sub>3</sub>	450 g / CaCO <sub>3</sub>
Virtaama <sup>(3)</sup>	250 l/h	500 l/h
Käsitellyn vedenlaatu	>2 MΩ 80 % kierrosta 0,5 MΩ kierron loppuun	>2 MΩ 80 % kierrosta 0,5 MΩ kierron loppuun
Käyttöraajat	Juomaveden kovuus ≤ 20 °dH TDS <500 ppm	Juomaveden kovuus ≤ 20 °dH TDS <500 ppm

Mitat	HST 10 litraa	HST 20 litraa	PVC 10 litraa	PVC 20 litraa
Kokonaiskorkeus (mm)	625	1170	670	1205
Halkaisija (mm)	205	205	200	200
Liitännät (")	3/8	1/2	3/8	1/2
Tyhjennysyhte (")	1/4	1/4	1/4	1/4
Käyttöpaine (bar)	min. 1 bar—max. 8 bar		min. 1 bar—max. 4 bar	

1) Huom! Oltava vaadittava kontaktiaika.

2) Säiliö voidaan täydentää valinnaisella sarjalla, joka osoittaa patruunan ehtymisen led-valon avulla.

3) Kun käsiteltävä vesi on RO-vettä, virtausmäärä voidaan kaksinkertaistaa.

## Lisävarusteet

Lisävarusteena on saatavana Sentinel johtokykyvahti, joka antaa hälytyksen veden johtokyvyn ylittäessä sille asetetun raja-arvon.



Sentinel

