

Kaiko-Prime Line

AUTOKLAAVI

Prime Line on nopea ja luotettava autoklaavi välinehuollon peruskäyttöön. Ekologinen laite on varustettu vakuumpumpun ilmajähdytyksellä, miellyttävällä kosketusnäyttöllisellä käyttöliittymällä ja älykkäällä kuivauksella.

Kompakti laite peruskäyttöön

Prime Line –autoklaavit ovat kustannus-
tehokkaita ilmajähdytteisiä autoklaaveja, joissa
on paranneltu suoritusteho ja älykäs kuivaus.
Laitteen käyttö on helppoa ja ilmajähdyt-
teisyyden ansiosta laitteen sijoittaminen väline-
huollon tiloihin on helppoa.

Laitetta voidaan käyttää Stand Alone –versiona
tai se voidaan kytkeä vedenkäsittelylaitteeseen.
Helppo dokumentointi USB-tikulla.
Erien hyväksyntä suoraan ohjauspaneelilta.



Vacuclave 318 Prime Line

Luotettavaa B-luokan sterilointia

Isompi kapasiteetti

Miellyttävä käyttöliittymä

Nopeammat syklit

Dokumentointi ohjauspaneelilta

Tekniset ominaisuudet ja laitteen käyttö

- EN 13060 mukainen
- Stand Alone –malli ei vaadi vesiliitäntää. Tehokas vakuumpumpun ilmajähdytys.
- Integroitu vesisäiliö höyrynkehittä varten. Mahdollisuus käyttää apteekkivettä/aquaa tai tislattua vettä. Laitte voidaan kytkeä myös vedenkäsittely-järjestelmään
- Kapasiteetti jopa 8 kg / 5 tarjotinta
 - 35 cm pitkälle kammiolle tarjotinkoko: 29 x 19 cm
 - 45 cm pitkälle kammiolle tarjotinkoko: 42 x 19 cm
- Tehokas, aikaa säästävä DRytelligence-kuivaus. Algoritmiin perustuva kuivaus varmistaa optimoidun kuivaustuloksen ja lyhentää ohjelma-aikaa jopa 80%
- Vankka ja luotettava, silti huippumoderni.
- Easy Care –ylläpito –ohjelma laitteen säännöllisen ylläpitoon käyttäjän tueksi (mm suodatinten vaihto ja vesisäiliön puhdistus)
- Sijoitettavissa 60 cm syvälle pöytälevylle

Ohjelmavalinta ja tietojen tallennus

- Intuitiivinen Smart Touch –kosketusnäyttö toimii myös hanskat kädessä
- LED-statusvalot
- ProControl-erähyväksyntä vaivattomasti suoraan laitteen ohjauspaneelilta
- Tiedot tallennettavissa USB:lle tai tietokoneelle
- Autoklaavi on yhdistettävissä MELAprint 80 –viivakooditulostimeen instrumenttipakkausten jäljittämistä varten

Kustannustehokkuus

- Ilmajähdytyksen ansiosta merkittävää vedensäästöä – laite ei tarvitse vesijohtovettä
- DRytelligence-kuivaus säästää aikaa ja energiaa
- Energiansäästötila "Sleep mode" kun laitetta ei käytetä
- Pitkät huoltovälit : 2000 sykliä tai 2 vuotta



Lisävarusteita

- Vedenkäsittelylaitteet:
 - MELAdem 40 –ioninvaihdin pieneen vedentarpeeseen
 - MELAdem 47 –RO kun kuormia ajetaan päivässä yli kolme
 - MELAdem 53/53C kun vettä halutaan tuottaa useammille laitteille
- MELAtrace –ohjelmisto välinehuollon kokonaishallintaan pesusta ja desinfiointista pakkaukseen ja sterilointiin, dokumentoinnista arkistointiin
- MELAprint 80 –viivakooditulostin
- MELAstore box-containerit
- Pussitelineet
- Steriloinnin indikaattorit

Vaihtoehtoiset tuotteet

- **Haluatko markkinoiden nopeimmat ohjelmat ja parhaat ominaisuudet? Haluatko steriloida jopa 9 kg instrumentteja?** Tutustu silloin Premium Evolution –sarjaan.
- **Riittäisikö hieman suppeampikin valikoima ominaisuuksia?** Tutustu kustannustehokkaaseen Pro Line –sarjaan.

Me Kaiko Oy:ssä haluamme auttaa Sinua löytämään juuri tarpeitasi parhaiten palvelevan autoklaavin.

Ohjelmat, ohjelma-ajat ja tekniset tiedot

Sykliajat*	Ohjelmatiedot	Vacuclave 318 ohjelma-ajat**	Vacuclave 323 ohjelma-ajat**	Kuivaus (DRYtelligence)***	Kuivaus (aikaohjattu)
Yleisohjelma B	134 °C, pitoaika 5,5 min	22–27 min	24–31 min	>5 min	20 min
Pikaohjelma S	134 °C, pitoaika 3,5 min	15–18 min	16–20 min	>5 min	5 min
Pikaohjelma B	134 °C, pitoaika 5,5 min	22–25 min	24–27 min	>5 min	10 min
Kumiohjelma B	121 °C, pitoaika 20,5 min	37–42 min	39–47 min	>5 min	20 min
Prioniohjelma B	134 °C, pitoaika 20,5 min	37–42 min	37–48 min	>5 min	20 min
Raskas ohjelma B	134 °C, pitoaika 5,5 min	22–32 min	24–35 min	>5 min	20 min

*Ajat ovat B-luokan ohjelmille, yksinkertaisesti pakatuille instrumenteille. Pikaohjelma S on pakkaamattomalle kuormalle. Ajat voivat vaihdella kuorman määrästä ja laadusta riippuen.

**min—max kuormalle.

***DRYtelligence säättää automaattisesti kuorman kuivausprosessin. Älykäs kuivausprosessi saavuttaa optimaaliset sterilointitulokset jokaisella sterilointikerralla.

Tekniset tiedot	Vacuclave 318	Vacuclave 323
Laitetyyppi	Stand Alone luokan B autoklaavi. Liitettävissä ulkoiseen vedenkäsittelyjärjestelmään.	
Kammion koko	Ø 25 cm, pituus 35 cm	Ø 25 cm, pituus 45 cm
Kammion tilavuus	17 litraa	23 litraa
Kuorman määrä	Max 7 kg instrumentteja / 1,8 kg tekstiilejä	Max 8 kg instrumentteja / 2 kg tekstiilejä
Laitteen mitat (L x K x S)	47 x 50 x 64 cm (mahtuu 60 cm syväälle pöydälle)	
Paino	48 kg	49 kg
Sähköliitännä	220–230 V / 50–60 Hz	
Sähkönkulutus	2100 W	
Dokumentointi	USB, tietoverkkoliitännä	